

TARIFS PARTICULIER - SCHISTE DE LA SALM - Carrières de Vielsalm

FICHE TECHNIQUE DES PRODUITS CARRIERES - PIERRE ORNEMENTALE

La pierre de construction	CARACTERISTIQUES	DESTINATION	UNITE
Moellons de schiste (*) Pierres d'angles (**) 	Couleurs bleutée nuancée brune Profondeur 17 à 25 cm Hauteur 3 à 15 cm H et L variables - Minimum un côté droit +/- 3.50 M2 / T Conditionnement en vrac	Parement murs de maçonnerie	M2
Linteaux et seuils	Faces exposées naturelles H & profondeur variables L entre 1,00 et 2,00 m Faces latérales sciées Conditionnement sur palettes cerclées non cautionnées	Accessoires pour parement murs de maçonnerie	- 1 MCRT + 1 & -1,50 MCRT + 1,50 MCRT
Marches	Face exposée naturelle H & profondeur variables L entre 1,00 et 2,00 m Faces latérales sciées Conditionnement sur palettes cerclées non cautionnées Epaisseur variable et non constante Supplément épaisseur constante: + 15 € / mcrt		MCRT
+ TOUS TYPES DE PRODUITS SUR COMMANDE (bacs d'évier, tables, bancs, monuments décoratifs, ...) + SCIAGE			Heure



(*) : Production et livraison sur commande - Activité d'extraction annuelle règlementée (limitée) aux Carrières de Vielsalm ;

(**) : Pierres pour angles sur demande / disponibilité et quantité ;

La pierre de jardin	CARACTERISTIQUES	DESTINATION	UNITE
Dalles pour mur à sec <i>- Semi-fines</i> <i>- Fines</i>	Epaisseur entre 7 et 10 cm Minimum un côté droit + ou - 1.8 m ² / T Profondeur de 25 cm à 40 cm Conditionnement sur palettes non cautionnées avec housses plastiques Epaisseur entre 3 et 7 cm Minimum un côté droit + ou - 1.8 m ² / T Profondeur de 25 cm à 40 cm Conditionnement sur palettes non cautionnées avec housses plastiques	Murs à sec Aménagement de jardins & étangs Murs de soutènement Murs à sec Aménagement de jardins & étangs	T T
Dalles premier choix	Epaisseur entre 3 et 7 cm Minimum un côté droit + ou - 10 M ² / T Conditionnement sur palettes non cautionnées avec housses plastiques	Terrasses intérieures et extérieures Dallage d'intérieur Pas japonais Aménagement de jardins & étangs	T
Monuments et stèles	Brut de sciage et/ou débité	Usage décoratif, funéraire et décoratif	P
Dalles sciées	Pas japonais siamois Abouts sciés - Longueur moyenne 50 cm Faces supérieure et latérales naturelles Epaisseur de 3 à 7 cm - Largeur 50 à 100 cm Conditionnement sur palettes cerclées non cautionnées	Pas japonais Aménagement de jardins & étangs Sentiers de promenade	MCRT
Enrochements tout venant	Poids de 0.5 t à 3 t Formes multiples	Stabilisation de berges	T
Enrochements plats	Poids de 0.5 t à 3 t un côté droit	Murs à sec jardins Stabilisation de berges	T
Paillis de Schiste	Calibre 10/20 et 20/40 Conditionnement en vrac	Pétales de schiste Aménagement de parterres	T
	<u>Supplément</u> pour conditionnement en big-bag Conditionnement en sac de 25 kg sur demande	Contenance +/- 1200 kg	Pce

